

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 2**

1. Zakres zamówienia w Części 2 obejmuje dostawę, montaż, podłączenie i zestrojenie systemu nagłośnienia kinowego w standardzie DCI do nowo powstającego Kina przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie.
2. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej:
Sala kinowa:
 - szerokość 8,5 metra
 - długość 15 metrów
 - scena - głębokość 5 metrówEkran:
 - długość/wysokość 3,5 m
 - szerokość 6,80 m
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający w szczególności wszelkie kable, podzespoły i oprogramowanie, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów.
5. Dostarczony sprzęt musi być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń i zastrzeżeń, a także musi odpowiadać obowiązującym normom i posiadać wszelkie certyfikaty.

| Pozycja | Ilość | Asortyment / Zakres zamówienia |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | Szafa aparaturowa, rack 19", okablowana z monitorem odsłuchowym |
| 2 | 1 | Dźwiękowy procesor kinowy cyfrowy, 4 wejścia HDMI - pełniący także funkcję switcha dla źródeł niesynchronicznych obrazu i dźwięku |
| 3 | 5 | Wzmacniacz 2 x 550W /4 Ohm |
| 4 | 1 | Wzmacniacz mocy 2 x 700W /4 Ohm |
| 5 | 3 | Zwrotnica aktywna głośnikowa XT4, do biamplifikacji kanałów zaekranowych L, C, P |
| 6 | 3 | Kolumna głośnikowa zaekranowa, trójdrożna (15"+8"+1"), średnie sale, moc nominalna 700W Low+ 200W Mid-High/AES, max SPL 135dB (peak), 4/8ohm, efektywność: 97dB Low+106dB Mid-High/1W/1m, pasmo przenoszone: 39Hz - 18kHz (ze spadkiem -6dB), propagacja: 900 x 400, do bi-amplifikacji (400Hz) oraz tri-amplifikacji (400+1500Hz), 560x1600x386 mm, 54 kg; |
| 7 | 8 | zestaw głośnikowy dookólny, surroundowa, 150/300W, 40-18 kHz (-10dB), efektywność 96 dB/1W/1m, propagacja: 1000x 600, 8Ohm, 56 x 48 x 29cm, 16 kg |
| 8 | 1 | Zestaw głośnikowy kanału subbasowego /efektowego, moc |



POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ



| Pozycja | Ilość | Asortyment / Zakres zamówienia |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1800W ciągła/3600W muzyczna, pasmo przenoszone 28-145Hz (ze spadkiem -10dB), pasmo (+/-2dB) 37Hz-149Hz, efektywność 104dB/1W/1m (dla 45-115Hz), wymiary 644x790x1020 mm, masa 70 kg |
| 9 | 1 | Dostawa, montaż, podłączenie i zestrojenie systemu nagłośnienia kinowego w standardzie DCI |